

高性能手持式扫描系列

Puxon
朴象智能

PX130 SERIES

全系搭载AI先进瞬识算法

药品码、患者腕带、检验样本、输液标签，
毫秒精准读取，零差错流转



先进AI瞬识算法



支持一维/二维



即插即用



多系统兼容

横扫全码：药品码、医疗腕带、检验样本、护理检验科条码等

产品功能 Product Features

■ 搭载AI先进瞬识解码算法

一维条码、二维 QR / DM / PDF417 全能识读——药品码、患者腕带、检验样本、输液标签,毫秒精准读取,零差错流转。

■ 零驱动、全兼容,零门槛部署

丰富键盘语言,无需驱动,兼容各大操作系统——新设备开箱即用,IT 零介入,科室快速上线,不耽误每一秒救治时间。

■ 防静电+抗干扰设计

专业静电防护与抗干扰设计,检验科精密仪器旁、手术室多层设备间、药房自动化流水线——电磁再复杂,扫码依然稳。

■ 高回弹按键搭配全新医疗外观造型

全新按键设计契合不同掌型,高回弹开关一触即发——药房高频扫码、病区巡回扫描,长时间握持依然轻松。



技术参数 Technical Parameter

性能参数

光源	LED白光		
瞄准灯	绿色圆点		
像素	800*600 pixels (50万)		
识读精度	3mils		
最低对比度	20%反射差异		
视场角度	水平46.6°,垂直38.2°		
识读角度	卷曲度:0-360;歪曲度(偏离):60;斜度:±60°		
一维码/线性码	对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码 可自动区分和译码 二维码: Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR Code; HAN XIN; Micro QR Code 堆栈码: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417		
触码景深	最小景深由条码长度和扫描角度决定。 视打印分辨率,对比度和环境光而定。		
	密度	码制	景深
	3.34mil	CODE 128	30mm—60mm
	5mil	CODE128	30mm—100mm
	3.34mil	EAN-13	35mm—60mm
	5mil	EAN-13	30mm—100mm
	13.34mil	EAN-13	30mm—230mm
	5mil	PDF417	30mm—100mm
	10mil	QR	30mm—150mm
	10mil	DM	20mm—125mm

电器参数

电流	工作状态(标称): < 270 mA 待机/空闲(标称): < 35 mA
输入电压	5 VDC (+/- 10%)/500mA
工作特性	
用户提示	成功解码LED灯、蜂鸣器(可调节音调和音量)
接口参数	RS-232; USB HID; USB COM;HID POS等根据客户需求选择
传输参数	支持多国语言传输、中文直传,开票直传,支持Windows、Linux、IOS等操作系统,支持数据编辑功能。
连接方式	无线蓝牙(*可选配)
环境参数	
ESD静电保护	接触放电8kV;空气放电15KV
抗跌落	可承受多次从1.5米跌落水泥地的撞击
温度	储藏/运输: -40 至 65 °C
工作温度	-10至50 °C
湿度(非冷凝)	5- 95%
环境光	0 至 100,000 lux
物理特性	
外观尺寸	183.5*66.5*89.5(单位:mm)
服务和认证	
保修	18个月

横扫全码:药品码、医疗腕带、检验样本、护理检验科条码等